

T-DRILL

PRODUCTIVITY AS A PRODUCT.



SYSTEME DE PIQUAGE

Dispositif robuste, portatif, pour le Piquage de tubes inox

PLUS-100


Capacité de la PLUS-100

		Diamètre extérieur du piquage			
		60,3	76,1	88,9	114,3
Diamètre extérieur du tube principal	mm	60,3	76,1	88,9	114,3
	60,3	3,4	-	-	-
	76,1	3,4	3,4	-	-
	88,9	3,4	3,4	3,4	-
	114,3	3,4	3,4	3,4	3,4
	139,7	3,4	3,4	3,4	3,4
	168,3	3,4	3,4	3,4	3,4
219,1	3,4	3,4	3,4	3,4	
Diamètre extérieur du piquage (mm)					



Le procédé T-DRILL


1. Réalisation du trou elliptique



2. Piquage



3. Dressage/surfacage



Systeme PLUS-100 pour tubes inox

Utilisez la machine portable **T-65 SS** pour le fonctionnement du système **PLUS-100**. Vous pourrez réaliser des piquages de diamètres 54 à 114mm (tubes d'épaisseur maxi 3 mm).

C'est la solution simple, rapide et économique, pour la réalisation de piquages en « T », qui ne nécessite qu'une seule soudure (au lieu de 3 soudures et 2 sciages lors de la mise en place d'un « T » du commerce, déjà préformé)

UTILISEZ le procédé T-DRILL Réduction des coûts – amélioration de la qualité – augmentation de votre rentabilité

- Pas de "T" à souder
- Pas de surcout de fabrication
- Pas de sciage du tube principal

- 1 seule soudure au niveau du piquage
- Cout minimum d'inspection de soudure
- Outils polyvalents à plusieurs diamètres

- Réduction des risques de fuites
- Flux intérieur optimisé
- Un procédé propre et hygiénique à la réalisation

USINE DE FABRICATION:

T-DRILL

T-DRILL OY

Ampujantie 32
66400 Laihia, FINLAND
Tel. +358 6 475 3333
Telefax +358 6 475 3300
sales@t-drill.fi, www.t-drill.fi

T-DRILL Industries Inc.

1740 Corporate Drive,
Suite #820, Norcross,
Georgia 30093 USA
Tel. +1-770-925-0520,
Toll-free +1-800-554-2730
Telefax +1-770-925-3912
sales@t-drill.com
www.t-drill.com

Représenté par:

Ste SDP ROHBI

Mr. Philippe Ascione
10 rue Marcel Paul,
ZI de la Bonde
91300 MASSY, FRANCE
Tel. +33 1 64 47 09 21
Mobile +33 607 85 60 21
sdp.rohbi@wanadoo.fr
www.sdp-rohbi.fr